ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ РУЛОН

SAINT-GOBAIN

ISOROC

ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ РУЛОН

ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ РУЛОН

Идеальный минераловатный утеплитель для ИЖС в рулоне, сочетающий высокую прочность, повышенную упругость и низкую теплопроводность для всех видов конструктивов

ISOROC

Область применения

СКАТНЫЕ КРЫШИ

ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ

ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ

Каркасные стены

Блок-хаус, вагонка



Сайдинг



Керамогранит



Установка утеплителя в каркас

Крепление утеплителя на дюбель

Макет упаковки

Основные преимущества

Область применения



Прозрачная часть упаковки

ISOROC

Преимущества продукта для конечного потребителя

Технические характеристики			
Коэффициент теплопроводности, λ10	0.034		
Группа горючести	НГ		
Толщина, мм	50	100	150
Ширина, мм	1220		
Длина, мм	4100		
Количество штук в упаковке	2	1	1
Площадь материала в упаковке, м2	10	5	5
Объем упаковки, м3	0.5	0.5	0.75
Количество упаковок на паллете	36	36	24
Количество м3 на паллете	18		
Норма загрузки в фуру 92м3, паллет	20	20	20
Норма загрузки в фуру 92м3, м3	360		

Теплее обычных рулонов на 20%

- Коэффициент теплопроводности λ-34

Быстрый монтаж

- Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге каркаса
- Устанавливается как обычная плита
- Сокращает время монтажа по сравнению с плитами
- Не крошится, не ломается

Исключает промерзание

- Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков
- Надёжная фиксация в каркасе не сползает

Легкий выбор материала

- Подходит для всех конструкций (крыши, стены, полы, перегородки)
- Удобный для расчета необходимого количества материала (в одном рулоне 5 или 10м2)

Экономия на транспортировке и хранении

- Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами

Относится к группе негорючих материалов (НГ)

- Изготовлен из минерального сырья

ISOROC

Легкий расчет количества материала в упаковке



ISOROC

ISOROC Позволяет экономить на обрезках

Что делать если ширина каркаса разная?

ISOROC
СУПЕР ТЕПЛЫЙ



Устанавливается как обычная плита

РУЛОН

Мало обрезков

Базальтовые плиты



Необходимо дополнительное крепление
Остается обрезок от каждой плиты

ПЛИТА

Много обрезков

Устанавливается как обычная плита

Замеряем каркас

1

Открываем упаковку

2

Нарезаем на плиты +1см

3

Устанавливаем как обычную плиту

4

От рулона остается маленький отрезок

5

ISOROC

Быстрый монтаж

Стандартный шаг 600мм

Разрезаем рулон пополам

2 половинки по 610мм

Раскатываем рулон в каркас

Рулон сокращает время монтажа в отличие плит

ISOROC

Не ломается и не крошится

ЭФФЕКТ ПРУЖИНЫ
благодаря упругому и длинному волокну

ISOROC

Надежно крепится в распор не выпадает

ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ РУЛОН

Базальтовая плита

ISOROC

Минимизирует количество стыков

Можно использовать как длинную плиту

ISOROC

Экономия на транспортировки

На легковом автомобиле можно перевезти 4.5м3 ISOROC Супер Теплый Рулон

= 9 = 4.5 м3

упаковок

Для перевозки 4.5м3 жестких плит необходимо грузовое такси

Жесткие плиты

= 20 = 4.5 м3

упаковок

Удобство транспортировки

ФУРА 92м3

=

паллет

20

=

упаковок

720

=

м3

360

ФУРА 92м3

=

упаковок

≈288



=

м3

83

Выше скорость разгрузки

ФУРА 92м3

ФУРА 92м3

Спасибо за внимание !

SAINT-GOBAIN

ISOROC