

МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ISOROC[®]

СУПЕР ПЛИТА

**ОПТИМАЛЬНО
для КВАРТИР**

ISOROC СУПЕР ПЛИТА

**ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
для СТЕН и ПОТОЛКОВ**

2в1

**УТЕПЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ**

Уникальные характеристики:
самый низкий коэффициент
теплопроводности $\lambda 030^{**}$
самый высокий уровень
шумоизоляции 59 дБ*
при толщине 27 мм

ISOROC СУПЕР ПЛИТА


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шумоизоляция для стен и потолков в квартире
- Утепление и шумоизоляция балконов

ПРЕИМУЩЕСТВА



Толщина материала всего 27 мм — разработан специально для профиля 60×27 мм. Отнимет минимум полезного пространства в квартире



Самый низкий коэффициент теплопроводности** — материал подходит даже для утепления холодных балконов!



Подтвержденный уровень шумоизоляции в 59 дБ* — вам не будет слышен громкий разговор соседей за стеной



Не ломается и не крошится при монтаже

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды




При нагревании не выделяет токсичных веществ




Негорючий материал (НГ)

ФОРМУЛА ШУМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ КВАРТИРЫ


Рекомендуемая толщина облицовки межквартирной стены - 47 мм



Межквартирная стена




Виброподвесы



Гуррос Ультра 60x27 мм металлический профиль




ISOROC Супер плита шумо-теплоизоляция 27 мм




Гуррос Аква Стронг гипсовая строительная плита 15 мм

ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ БАЛКОНА



Гуррос Ультра 60x27 мм металлический профиль




ISOROC Супер плита шумо-теплоизоляция 27 мм



ISOVER Паранет (В) пароизоляция



ISOVER Паранет клейкая лента



Гуррос Аква Стронг гипсовая строительная плита 15 мм

Характеристики

Значения

Коэффициент теплопроводности, λ_{10}	0,030
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа	30
Группа горючести	НГ
Толщина, мм	27
Ширина, мм	610
Длина, мм	1170
Количество плит в упаковке, шт.	14
Площадь материала в упаковке, м ²	10
Объем материала в упаковке, м ³	0,27
Количество упаковок на паллете, шт.	20

* В конструкции перегородки из газобетона D500 200 мм с облицовкой Гуррос Аква Стронг в один слой на металлическом профиле Гуррос 60×27 мм с заполнением ISOROC Супер Плита

** В России на розничном рынке минеральных утеплителей на июнь 2020 года